



GEWAPENDE EN ONGEWAPENDE BETONBUIZEN PENDELBUIS / TUYAUX EN BÉTON ARMÉS ET NON ARMÉS COURT



Inwendige Ø / Ø Intérieur	Nuttige lengte / Longueur	Gewicht per stuk / Poids par piece	Mof diepte / Longueur de la clé	Uitwendige mof / Ø extérieur bout femelle	Wand dikte / Épaisseur du mur	Minimum breuksterkte / Résistance minimale de rupture	Minimum breuksterkte / Résistance minimale de rupture
di (mm)	lu (m)	(kg)	f (mm)	dc (mm)	e (mm)	Reeks B	Reeks 135
700	2	ca 1320	100	900	100	63	95*
800	2	ca 1685	100	1020	110	72	108*
900	2	ca 2125	100	1150	125	72	122*
1000	2	ca 2450	100	1260	130	80	135
1200	2	ca 3090	100	1460	130		162
1400	2	ca 4200	125	1720	160		189
1500	2	ca 4672	160	1820	160		203
1600	2	ca 5392	140	1940	170		216
1800	2	ca 6520	155	2180	190		243

Reeks B zijn ongewapende betonbuizen.

Reeks 135 zijn gewapende betonbuizen. Van Ø700mm t.e.m. Ø900mm zijn dit staalvezelversterkte betonbuizen(*) .

Reeks B sont les tuyaux en béton non armés.

Reeks 135 sont les tuyaux en béton armés.

Les Ø700mm jusqu'à les Ø900mm sont des tuyaux en béton renforcé de fibres d'acier(*) .

TECHNISCHE FICHE / FICHE TECHNIQUE

Verhoogde waterdichtheid/Imperméabilité augmentée 100kPa	Gewicht / Poids	Aantal / Nombre
Minimum breuksterkte/Résistance minimale de rupture	Tekenaar Jo Verbeken	
Sterkteklasse / Classe de résistance	Productie / Production Brugge	Formaat A4